

バリアフリートイレ用音声案内

M.F.T. DUO

視覚障がい者の様々なストレスを解消し
気持ちに寄りそった音声案内を実現!



ユニットA
(トイレ内をナビゲーション)



ユニットB
(便座周りのインフォメーション)



「M.F.T. DUO」はトイレ用音声案内システムとして
入室から退室まで、快適で安心な利用を音声でサポートします。

■ 利用シーン

利用シーンの
動画はこちら



1

「トイレ内音声案内です。カギのかけ方は…」

「便座はこちらです」
♪ポーン…♪ポーン…

ユニットA (出入口)
入室時に検知し 音や音声で案内
トイレの案内・カギのかけ方・
操作パネル (ユニットB) の場所
および便座の位置を案内します。

ユニットB (便座横)
便座位置を音や音声で案内
一定時間、便座横の操作パネルから
音が放送されます。

2

「便座まわりのご案内をします…
次に室内全体の配置を
時計回りでご案内します…」

ユニットB (便座横)
便座に座って、操作パネルに
手を近づけると音や音声で案内
トイレトペーパー、水洗ボタン、非常ボタン、
おしり洗浄ボタンなどの位置を説明します。
また、手洗いや出口の方向も説明します。

3

「出口はこちらです。
カギのあけ方は…」

ユニットA (出入口)
出口の案内とカギのあけ方を
音や音声で案内
トイレの出口・カギのあけ方を説明します。

ユニットB (便座横)
操作が分からない場合は
操作パネルにもう一度手を近づける
再度、操作パネルに手を近づけることで、
繰り返し説明を聞くことができます。

設置例 (埋込ver.)



ユニットA (出入口)



ユニットB (便座横)

仕様

ユニットA

電源：AC100V (消費電力5W以下)
音声：4音声 最大8分 (MP3)
センサ：検知距離5m (最大)
検知範囲 縦方向22° 横方向38°
取付：天井 (埋込、直付け) / 壁面 (直付け)
本体：W220 × H160 × D40
約1.1kg ※非防水

ユニットB

電源：DC12V (ユニットAから供給)
センサ：検知距離5cm以内
取付：壁面 (埋込、直付け)
2個用スイッチボックス適用
本体：W116 × H120 × D29.5
約0.3kg ※非防水

システム構成

